



Модель 2933/ Article 2933
Шаровой кран из нержавеющей стали под зажимы, трехсоставной. Санитарная линия.
Stainless steel clamp end ball valve, 3 piece. Sanitary line.

Описание		Features	
1. Шаровой кран из нерж. стали полнопроходной, трехсоставной . 2. Соединения под зажимы в дюймах (BS 4825-3). 3. Сделан из нержавеющей стали марки AISI 316 (CF8M) . 4. Уплотнения- PTFE. 5. Возможен прямой монтаж привода согласно ISO 5211. 6. Уплотнительное кольцо-NBR. 7. Антистатическое устройство. 8. Система блокирования. 9. Корпус внутри и поверхность шара отполированы.(Ra 0,8). 10. Механическая полировка внешней поверхности корпуса. 11. Макс. рабочее давление 25Kg/cm ² 12. Макс. рабочая температура -25°C+ 180 °C.		1. Stainless steel full port ball valve, 3 piece. 2. Clamp ends in inches (BS 4825-3). 3. Made by AISI 316 (CF8M). 4. Cavity Filled seats PTFE. 5. Direct mounting pad for automation according to ISO 5211. 6. NBR o'ring stem. 7. Anti-Static device. 8. Locking system. 9. Polish internal Body and Ball surface (0.8 Ra). 10. Mechanical Polish external Body Surface. 11. Max.. Working pressure 25 Kg/cm ² . 12. Working Temperature -25 °C + 180 °C.	
N°	Наименование /Name	Материал	Обработка поверхности /Surface Treatment
1	Корпус / Body	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	Отполирован механически/ Mechanical Polish
2	Крышка корпуса / Cap	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	Отполирована механически/ Mechanical Polish
3	Шар / Ball	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
4	Уплотнение шара / Ball seats	Тефлон /PTFE	-----
5	Болт / Bolt	ASTM A193-B8	-----
6	Шток / Stem	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
7	Устройство Anti - Static	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
8	Упорное кольцо / Trust Washer	Тефлон /PTFE	-----
9	Уплотнительное кольцо / O'ring	NBR	-----
10	Уплотнение штока / Stem packing	Тефлон /PTFE	-----
11	Шайба / Bushing	Нерж. Сталь + PTFE / S.S. + PTFE	-----
12	Шайба штока / Stem ring	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
13	Шайба рессора/ Spring washer	Нерж. Сталь AISI 301 / SS 301	-----

14	Гайка / Nut	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
15	Блокирующая шайба / Stop Lock Cap	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
16	Шайба / Washer	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
17	Шайба/ Washer	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
18	Болт / Bolt	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
19	Ручка / Handle	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
20	Предохранитель/ locking plate	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
21	Чехол ручки/ Handle Sleeve	Винил /Vinyl	-----
22	Прокладка / Gasket	Тефлон /PTFE	-----
23	Шайба/ Washer	Нерж. Сталь AISI 301 / SS 301	-----
24	Гайка/ Nut	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ / *GENERAL DIMENSIONS*

Модель/ Ref	Размер/ Size	PN	Параметры / <i>Dimensions (mm)</i>							
			ØD	ØB	L	H	H1	h	W	ISO 5211
2933 04	1/2"	25	9.4	25.4	90	42	72	9	145	F03 / F04
2933 05	3/4"	25	15.6	25.4	90	48.5	77	9	145	F03 / F04
2933 06	1"	25	25	50.5	100	58.5	88	11	175	F04 / F05
2933 08	1 ½"	25	35.6	50.5	125	70.3	105.5	14	190	F05 / F07
2933 09	2"	25	48.6	64	150	77.7	123	14	190	F05 / F07
2933 10	2 ½"	25	60.3	77.5	190	100	150	17	260	F07 / F10
2933 11	3"	25	72.9	91	220	108	159	17	260	F07 / F10
2933 12	4"	25	97.6	119	270	140	198	22	400	F10