

Характеристика модели

ковкий чугун (GJS 400) с эпоксидным покрытием

О-образное кольцо и уплотнение из эластомера

Обжимное кольцо из ПОМа

для P_y до 1.6 МПа


Диам. трубы, мм	Резьба EN 10226-1	Вес, кг	
		6100	6110
20	1/2"	0,16	
25	3/4"	0,24	
32	1"	0,35	
32	1 1/4"		0,39
32	2"		0,67
40	1"		0,64
40	1 1/4"	0,63	
40	1 1/2"		0,66
40	2"		0,72
50	1 1/4"		0,90
50	1 1/2"	0,93	
50	2"		0,95
63	1 1/2"		1,45
63	2"	1,45	
75	2"		2,50

Переходник с наружной резьбой

№ 6100

Специальные размеры

№ 6110




Диам. трубы, мм	Резьба ISO 228	Вес, кг	
		6200	6210
20	1/2"	0,16	
25	3/4"	0,24	
32	1"	0,42	
32	1 1/4"		0,57
40	1 1/4"	0,70	
50	1 1/4"		1,10
50	1 1/2"	1,00	
63	2"	1,70	
75	2 1/2"	3,20	
90	2"		4,00
90	3"	3,60	

Переходник с внутренней резьбой

№ 6200

Специальные размеры

№ 6210



Диам. трубы, мм	Вес, кг
20	0,26
25	0,35
32	0,65
40	0,97
50	1,40
63	2,30
75	3,20
90	3,15

Соединительная муфта

№ 6300

