

Характеристика модели

ковкий полиоксиметилена
О-образное кольцо и уплотнение из эластомера
Обжимное кольцо из ПОМа
для P_y до 1.6 МПа


Диам. трубы 1 мм	Диам. трубы 2 мм	Вес, кг	
		6420	6490
20	20	0,06	
25	25	0,10	
32	25		0,13
32	32	0,18	
40	32		0,25
40	40	0,37	
50	50	0,52	
63	63	0,80	

Колено 90°

№ 6420

Специальные размеры


№ 6490



Диам. трубы, мм	Резьба ISO 228	Вес, кг
20	1/2"	0,07
25	3/4"	0,10
32	1"	0,14
40	1 1/4"	0,28
50	1 1/2"	0,42
63	2"	0,67

Колено 90° с внутренней резьбой


№ 6430



Диам. трубы, мм	Резьба ISO 228	Вес, кг
20	1/2"	0,10
25	3/4"	0,15
32	1"	0,22
40	1 1/4"	0,43
50	1 1/2"	0,60
63	2"	0,90

Тройник с внутренней резьбой подключения

№ 6520



Диам. трубы, мм	Вес, кг
20	0,04
25	0,06
32	0,09
40	0,20
50	0,28
63	0,40

Заглушка

№ 6223

