


Характеристика модели

высокопрочный чугун (GJS 400) с эпоксидным покрытием
О-образное кольцо и уплотнение из эластомера
Обжимное кольцо из ПОМа
для P_y до 1.6 МПа

Диам. трубы, мм	Резьба ISO 228	Вес, кг
25	3/4"	0,38
32	1"	0,65
40	1 1/4"	0,98
50	1 1/2"	1,50
63	2"	2,20


Колено 90° с внутренней резьбой № 6410



Диам. трубы, мм	Резьба EN 10226-1	Вес, кг	
		6460	6470
25	3/4"	0,40	
32	1"	0,65	
32	1 1/4"		0,60
32	1 1/2"		0,90
40	1 1/4"	1,10	
40	1 1/2"		1,10
50	1 1/2"	1,70	
63	2"	2,25	


Колено 90° с наружной резьбой № 6460

Специальные размеры № 6470




Диам. трубы, мм	Резьба EN 10226-1	Вес, кг
32	1"	0,60

Отвод 45° с наружной резьбой № 6411



Диам. трубы, мм	Резьба EN 10226-1	Вес, кг
63	1 1/2"	2,65

Колено 90° Вращающийся фитинг с наружной резьбой № 6462



ООО „Хавле Индустриверке“

ул. Индустриальная, 1В
399900 г. Чаплыгин

Тел.: +7 (47475) 24118
Факс: +7 (47475) 24119

E-mail: industriewerke@hawle.com
www.hawle.ru

H 3/1