

Характеристика модели

высокопрочный чугун (GJS 400) с эпоксидным покрытием
О-образное кольцо и уплотнение из эластомера
Обжимное кольцо из ПОМа
для P_y до 1.6 МПа

| Диам. трубы, мм | Резьба ISO 228 | Вес, кг | |
|--------------------|-------------------|---------|------|
| | | 6500 | 6510 |
| 20 | 1/2" | 0,38 | |
| 25 | 3/4" | 0,56 | |
| 32 | 1" | 0,83 | |
| 40 | 1 1/4" | 1,45 | |
| 50 | 1 1/2" | 2,20 | |
| 50 | 2" | | 2,40 |
| 63 | 2" | 3,70 | |
| 75 | 1" | | 5,20 |
| 75 | 2" | | 4,60 |

Тройник с внутренней резьбой подключения № 6500

Специальные размеры
№ 6510



| Диам. трубы мм | Резьба ISO 228 | Вес кг |
|----------------|-------------------|--------|
| 32 | 1" | 1,50 |
| 40 | 1 1/4" | 2,40 |
| 50 | 1 1/2" | 2,70 |
| 63 | 2" | 4,10 |

Тройник с внутренней резьбой подключения

без упоров для труб; для дополнительной установки
№ 6501



При применении в качестве „надвижной муфты”

Внимание: нет упора !

| Диам. трубы А мм | Диам. трубы В мм | 6530 | 6531 |
|---------------------|---------------------|------|------|
| 32 | 25 | | 0,90 |
| 32 | 32 | 0,95 | |
| 40 | 25 | | 1,50 |
| 40 | 40 | 1,55 | |
| 50 | 25 | | 1,90 |
| 50 | 32 | | 2,00 |
| 50 | 40 | | 2,70 |
| 50 | 50 | 3,00 | |
| 63 | 32 | | 2,60 |
| 63 | 40 | | 3,20 |
| 63 | 50 | | 3,45 |
| 63 | 63 | 4,45 | |

Тройник раструбный № 6530

Специальные размеры
№ 6531

